



3020

Απλός αυτοματισμός ρολού
230 VAC ή 110 VAC
Control panel for rolling shutter
230 VAC or 110 VAC



Αυτοματισμοί
Control Panels




NEW



Σκανάρτε και δείτε
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view
the technical leaflet



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - TECHNICAL SPECIFICATIONS

	3020
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ POWER SUPPLY	230 VAC / 110 VAC
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ MAX. POWER HANDLING	1000 WATT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ RF FREQUENCY	433,92 MHz / 868,3 MHz
ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ MAX. NUMBER OF TRANSMITTERS	300
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ EXTERNAL BUTTON	✓
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ADJUSTABLE WORKING TIME	1-180s
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ TEMPERATURES	-20°C + 60°C
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ BOX SIZE	93X62X38 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ AVAILABLE CODES	PS-3020	PSR-3020	PTR-3020	PN-3020
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ CODING	Σταθερή Standard	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη Rolling	Κυλιόμενη PN PN Rolling
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ FREQUENCY	433,92 MHz	433,92 MHz	868,3 MHz	433,92 MHz
ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ COMPATIBLE TRANSMITTERS	PSD - 36T PS - 46T	PSR - 15T PSR - 38T PSR - 25T S - 18T PSR - 46T	PTR - 15T	PN - 46T