

Ιδιαίτερα για το χρώμα, επειδή το woodee είναι ένα “ζωντανό” προϊόν, αρχικά συντελείται μία ομογενοποίηση του υλικού με αποτέλεσμα μια παροδική αλλαγή χρώματος (βλ. παρακάτω). Το κονιορτό δίνει μια κιτρινότητα το πρώτο διάστημα (6 μήνες) ενώ στη συνέχεια επανέρχεται στους αρχικούς χρωματισμούς μένοντας σταθερό για πάρα πολλά χρόνια.



Στην περίπτωση μόνο του White συντελείται αλλαγή του χρώματος και λόγω κάποιων πρόσθετων, το κρεμ γίνεται ως πρέπει λευκό.

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Στο σχετικό έντυπο, μαζί με την εγγύηση και τις οδηγίες συντήρησης, δίνονται αναλυτικές / απλές οδηγίες τοποθέτηση (eng). Απαιτείται επίπεδη επιφάνεια τσιμέντου με τη στερέωση των ειδικών τραβερσών να γίνεται κάθε 400mm. Χρήση ανοξείδωτων συνδέσμων (αρχικοί, ενδιάμεσοι) και το κλείσιμο με αντίστοιχες βέργες-σοβατεπί.

Προσοχή

Στην περίπτωση στάνταρ προφίλ η τραβέρσα μπαίνει με το αυλάκι προς τα πάνω, ενώ στη περίπτωση του overlap με το αυλάκι προς τα κάτω και πάντα τραβέρσα 50x50mm για λόγους αερισμού.

