



PSD-36T

Χειριστήριο σταθερού κωδικού
433,92 MHz

Standard code transmitter at 433,92 MHz



Το PSD-36T είναι χειριστήριο σταθερής κωδικοποίησης, συχνότητας 433,92 MHz. Χρησιμοποιείται ως αντιγραφικό χειριστήριο, με εύκολη διαδικασία αντιγραφής & διαγραφής. Το κόκκινο μπουτόν του δίνει μια ξεχωριστή εικόνα. Διαθέτει δύο μπαταρίες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ενδείκνυται για χρήση έως 4 διαφορετικών καναλιών.

PSD-36T is a standard code transmitter, at frequency 433,92 MHz. It is a copying transmitter, with easy procedure of copying and deletion. The red button gives a distinct picture. It has two batteries for longer life. It is suitable for use up to 4 different channels.

Κύρια χαρακτηριστικά:

- 4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
- Τροφοδοσία 6V – 2 μπαταρίες 3V CR2016
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



Main specifications:

- 4 buttons - 4 channels
- Power supply 6V – 2 batteries 3V CR2016
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C – 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρτε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο
Scan to view the technical leaflet

Χειριστήρια
Transmitters



PRD-26T

Χειριστήριο σταθερού κωδικού
280 - 330 MHz

Standard code transmitter at 280 - 330 MHz



Το PRD-26T είναι χειριστήριο σταθερής κωδικοποίησης, συχνότητας 280 - 330 MHz. Χρησιμοποιείται ως αντιγραφικό χειριστήριο, με εύκολη διαδικασία αντιγραφής και διαγραφής. Ενδείκνυται για χρήση έως 4 διαφορετικών καναλιών.

PRD-26T is a fixed-code transmitter, at frequency 280 - 330 MHz. It is used as a copying transmitter, with easy procedure of copying and deletion. It is suitable for use up to 4 different channels.

Κύρια χαρακτηριστικά:

- 4 μπουτόν - δυνατότητα 4 καναλιών
- Τροφοδοσία 12V μπαταρία τύπου LR 27A
- Απόσταση εκπομπής 30 έως 150μ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C – 60°C
- Μικρό μέγεθος, από ABS πλαστικό κέλυφος



Main specifications:

- 4 buttons - 4 channels
- Power supply 12V battery LR 27A
- Radio range from 30 to 150m.
- Operating temperature -20°C – 60°C
- Very small size, shock resistant ABS



Σκανάρτε και δείτε το τεχνικό φυλλάδιο
Scan to view the technical leaflet